

〈使用例〉



屋内加熱機器・設備外面



プラント外面



焼却炉外面

- 家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
- 耐熱温度200℃～600℃まで各温度ごとに取り揃えてあります。
- 専用下塗を塗装することで、屋外にもご使用頂けます。
(スタンダード用下塗はP13をご覧ください)

耐熱 200℃

カラーフロン 10Gシリーズ

ツヤ有

標準色・調色可

専用下塗/カラーフロン専用下塗(錆・グレー)はP13をご覧ください

- ◆美しい光沢とカラーバリエーションも広く、ほとんどの範囲でカラー調色ができます。

カラーフロン 10Fシリーズ

半ツヤ

標準色・調色可

専用下塗/カラーフロン専用下塗(錆・グレー)はP13をご覧ください

- ◆落ち着いた半ツヤ光沢でカラーバリエーションも広く、ほとんどの範囲でカラー調色ができます。
- ◆フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わず幅広くご使用頂けます。



色名：黒
品名：10G-1-10F-1

日塗工No.HN-10

色名：グリーン
品名：10G-4-10F-4

日塗工No.G39-40H

色名：メタリックシルバー
品名：10G-5-10F-5

色名：チタンイエロー
品名：10G-9-10F-9

日塗工No.H29-85P

色名：錆
品名：10G-10-10F-10

日塗工No.H07-40P

色名：白
品名：10G-20-10F-20

日塗工No.HN-95

色名：イエロー
品名：10G-23-10F-23

日塗工No.H22-80V

色名：ブルー
品名：10G-30-10F-30

日塗工No.H77-30T

色名：レッド
品名：10G-35-10F-35

日塗工No.H05-40V

〈使用例〉



プラント外面



煙突外面



焼却炉外面



屋内外加熱設備外面など

スタンダード用下塗

- 下塗を塗装することにより、耐食性や密着性の向上に役立ち、耐久性がアップし、オキツモ耐熱塗料の特性を十分発揮することができます。
- 屋外仕様はもちろん、屋内でも耐食性が必要な場合は、専用下塗をご使用ください。

カラーフロン10Gシリーズ・10Fシリーズの専用下塗

カラーフロン専用下塗 錆

耐熱 200℃

ツヤ消

錆

色名：錆
品名：カラーフロン
専用下塗 錆

色名：グレー
品名：カラーフロン
専用下塗 グレー

日塗工No.H09-40L

日塗工No.HN-40

カラーフロン専用下塗 グレー

耐熱 200℃

ツヤ消

グレー

※上記色見本は、印刷のため実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。
※日塗工No.は、日本塗料工業会発行の色見本帳の近似色です。(2015年H版)